


LOGEMENT POUR CAMERAS



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	DH-PC1461-X	DH-PC0462-X	DH-PC0562-X
Photo			
Alimentation	N / A	24VAC ± 10% / 220VAC ± 10%	24VAC ± 10% / 220VAC ± 10%
Consommation	N / A	Chauffage: 25W; Ventilateur: 3W	Chauffage: 25W; Ventilateur: 3W
Chauffage	N / A	ON: 8°C ± 5°C, OFF: 20°C ± 5°C	ON: 8°C ± 5°C, OFF: 20°C ± 5°C
Ventilateur	N / A	ON: 37°C ± 5°C, OFF: 20°C ± 5°C	ON: 37°C ± 5°C, OFF: 20°C ± 5°C
Matériel		Corps: alliage d'aluminium Fenêtre: verre ou en verre optique en option	Corps: alliage d'aluminium Fenêtre: verre ou en verre optique en option
Poids	1,0 kg	1,9 kg	2,6 kg
Taille fenêtre (L x H)	85mm × 64mm	67mm × 57mm	67mm × 57mm
Température de fonctionnement	-5°C ~ + 60°C	-5°C ~ + 60°C	-35°C ~ + 65°C
Indice de protection	IP65	IP66	IP66
Dimension	114mm × 93mm × 326mm	136 × 104 × 376mm	137mm × 160mm × 452mm
Dimension intérieure	94mm × 89mm × 200mm	90 × 73 × 235mm	90mm × 72.5mm × 250mm
Accessoires en option	Fenêtre optique	Chauffage, ventilateur, pare-soleil, fenêtre optique, Essuie-glace	Chauffage, ventilateur, pare-soleil, fenêtre optique, Essuie-glace